



# PROPOSTA(S) DE PREÇOS REAJUSTADA



Licitante | CNPJ | Email | Telefone

**ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 39.471.476/0001-46 | almeidacomercio23@gmail.com | (85) 9977-8847**

Nome do documento	Ação
FICHA TECNICA BOA VIAGEM1.pdf	<input type="radio"/>
ALMEIDA COMERCIO REJUSTADA BOA VIAGEM 2208 ASSINADO.pdf	<input type="radio"/>
ALMEIDA COMERCIO COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE ASS.pdf	<input type="radio"/>
COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE ass.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.07.31.001

**Marca** PROPRIA  
**Data** 15/08/2023 | 16:46:55.223  
**Prazo de Validade da Proposta** 60 dias  
**Valor da Proposta** R\$ 457.245,00



**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01.01 - Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL e DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	30	Unidade	R\$ 3.758,33	R\$ 1.127,50	PROPRIA
01.02 - Fornecimento e instalação de VOLANTE VERTICAL DUPLO, com execução de base em concreto e DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	30	Unidade	R\$ 3.480,00	R\$ 1.044,00	PROPRIA
01.03 - Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL, com execução de base em concreto e DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE	30	Unidade	R\$ 3.945,00	R\$ 1.183,50	PROPRIA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE  
SETOR DE LICITAÇÕES  
PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.07.31.001

DADOS DA EMPRESA: ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 39.471.476/0001-46  
ENDEREÇO: RUA JOSE ANDRADE DE SOUSA Nº 329 LOJA (E) BAIRRO: CENTRO CIDADE: TEJUÇUOCA-CEARA CEP: 62.610-000  
TELEFONE: (85) 9 97788474  
BANCO: BRASIL  
AGENCIA: 4293-5  
CONTA: 16139-0

APRESENTAMOS A VOSSA SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS CONFORME PLANILIA ABAIXO REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.07.31.001 CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS (EQUIPAMENTOS) DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTA LICITAÇÃO.

NESTA OPORTUNIDADE TEMOS A DECLARAR SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA LICITAÇÃO E QUE SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS CONDIÇÕES PREVISTA NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS


LOTE ÚNICO								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VR UNT	VR UNIT EXT	VR TOTAL	VR TOTAL EXT
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2MM; 2" X 3MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335MM X 315MM SOLDADO E COM BORDAS ARREDONDADAS CHUMBADOR PARABOLT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 1/2". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. DEVE-SE UTILIZAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PEDIVELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO COM ROLAMENTO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X6CM. DIMENSÕES: ALTURA: 550MM A 1650MM / LARGURA: 450MM A 800MM / PROFUNDIDADE: 1100MM A 1650MM. PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE	UND	30	PRÓPRIA	R\$ 1.127,50	UM MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 33.824,97	TRINTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

	<p>GALVANIZAÇÃO A FOGO CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO: 1 USUÁRIO GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>							
2	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOLANTE VERTICAL DUPLO, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 2" 11/4" NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 4 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA EM POLIÉSTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSO 1/2 X 1" ZINCADO COM PORCA AUTOTRAVANTE BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 260MM X 1/4 COM SEIS ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA POR PROCESSO MIG, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6205 DDU, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X6CM; DIMENSÕES: ALTURA: 1500MM A 1900MM / LARGURA: 350MM A 750MM / PROFUNDIDADE: 700MM A 1200MM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO: 2 USUÁRIOS GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>	UND	30	PRÓPRIA	R\$ 1.044,00	UM MIL QUARENTA E QUATRO REAIS	R\$ 31.320,00	TRINTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS
3	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO. DEVEM SER PRODUZIDOS COM TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES DE 2" 1/2, 1" 1/2 E 1" COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00MM E TUBO 50X30X1,50 MM, ORIFÍCIOS TUBULARES: EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MÓVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14. OS EIXOS DEVEM SER DEVIDAMENTE USINADOS PARA ROLAMENTOS DUPLOS (TIPO ZZ). SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPÓXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXÍVEL. PARAFUSOS: AÇO ZINCADO. ADESIVO</p>	UND	30	PRÓPRIA	R\$ 1.183,50	UM MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 35.505,00	TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS

	REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X6CM; DIMENSÕES: ALTURA: 1300MM A 1550MM / LARGURA: 500MM A 700MM / PROFUNDIDADE: 1100MM A 1300MM. PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO: 1 USUÁRIO GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO							
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO. EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES DE 2" 1/2, 2" 1" 1/2 COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00MM. ORIFÍCIOS TUBULARES, EXTREMIDADES SUPERIORES INFERIORES E MÓVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14. OS EIXOS DEVEM SER MACIÇOS E USINADOS PARA ROLAMENTOS DÚPLOS (TIPO ZZ). SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPÓXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXÍVEL. PARAFUSOS: AÇO ZINCADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X6CM; DIMENSÕES: ALTURA: 950MM A 1450MM / LARGURA: 350MM A 850MM / PROFUNDIDADE: 800MM A 1200MM. PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO: 1 USUÁRIO GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UND	30	PRÓPRIA	R\$ 1.589,00	UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS	R\$ 47.670,03	QUARENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALONGADOR 3 ALTURAS, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO. DEVE SER FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3MM; 3" 1/2 X 3,75MM; 2" X 2MM, 1" X 1,50MM; 3/4" X 1,20MM BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1" 1/4 CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO. PELÍCULA PROTETIVA	UND	30	PRÓPRIA	R\$ 1.019,50	UM MIL DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 30.584,97	TRINTA MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

<p>DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO SOLDA: MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230MMX3/16". CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1" 1/4 E ARRULA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8" HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8".</p> <p>TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO. DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X6CM; DIMENSÕES: ALTURA: 2200MM A 2700MM / LARGURA: 1200MM A 1600MM / PROFUNDIDADE: 1400MM A 1600MM</p> <p>PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO: 3 USUÁRIOS GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>							
<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TWIST LATERAL DUPLO, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO. ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 2" E 1 1/4" NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER. BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 4 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA EM POLIÉSTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSO 1/2 X 1" ZINCADO COM PORCA AUTOTRAVANTE, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 260MM X 1/4 COM SEIS ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA POR PROCESSO MIG, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6205 DDU, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA.</p> <p>CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, PEGADAS SUPERIOR PARA PROPORCIONAR MAIOR ESTABILIDADE AO USUÁRIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO. DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X6CM; DIMENSÕES: ALTURA: 1200MM A 1750MM / LARGURA: 700MM A 1000MM / PROFUNDIDADE: 900MM A</p>	<p>UND 30</p>	<p>PRÓPRIA</p>	<p>R\$ 1.157,00</p>	<p>UM MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS</p>	<p>R\$ 34.710,03</p>	<p>TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E TRÊS CENTAVOS</p>	





ALMEIDA COMÉRCIO  
- E SERVIÇOS LTDA. -



	1200MM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO. CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO: 2 USUÁRIOS GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO							
7	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO. ESTRUTURA PRINCIPAL EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO 3" 1/2 X 3MM, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2" X 2,00MM. PEÇAS DE MOVIMENTAÇÃO PRODUZIDAS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1" X 2,00MM COM FLANGE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO DE 240MM X 3/8". TODAS AS PORCAS AUTOTRAVANTES E PARAFUSOS COM TRAVA ROSCA DE ALTO TORQUE, TODOS ZINCADOS. ACABAMENTOS ARREDONDADOS, SEM ARESTAS OU CANTOS VIVOS. OS PRODUTOS DEVEM SER MONTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE MONTAGEM MIG E MAG E DEVEM PASSAR PELO TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA FEITA PELO SISTEMA EPÓXI POLIESTER PARA USO EXTERNO E INTERNO. BASE DE FIXAÇÃO DO APARELHO COM CORTES A LASER SENDO FIXADO AO PISO COM CHUMBADORES PARABOL. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO. DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X6CM: DIMENSÕES: ALTURA: 1550MM A 2050MM / LARGURA: 900MM A 1200MM / PROFUNDIDADE: 2500MM A 2800MM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO. CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO: 4 USUÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>	UND	30	PRÓPRIA	R\$ 2.616,50	DOIS MIL SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 78.495,03	SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS
8	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO. EQUIPAMENTO COM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 2" E 1" COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00MM. MOLDURA EM CHAPA 18 ORIFÍCIOS TUBULARES E EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADA EM CHAPA 14. SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPÓXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA FIXAÇÃO. PARAFUSOS EM AÇO ZINCADO. DIMENSÕES: ALTURA: 2000MM A 3100MM / LARGURA: 700MM A 1200MM /</p>	UND	30	PRÓPRIA	R\$ 987,50	NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 29.625,03	VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS

	<p>PROFUNDIDADE: 50MM A 150MM. PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>							
9	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO. EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 2" 1/2 2", 1" 1/2, 1/4 E 1" COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00MM. ORIFÍCIOS TUBULARES, EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MÓVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14. OS EIXOS DEVEM SER MACIÇOS E USINADOS PARA ROLAMENTOS DUPLOS (TIPO ZZ). SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPÓXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXÍVEL. PARAFUSOS EM AÇO ZINCADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X6CM; DIMENSÕES: ALTURA: 950MM A 1500MM / LARGURA: 350MM A 600MM / PROFUNDIDADE: 550MM A 1300MM. PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO. CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO: 1 USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>	UND	30	PRÓPRIA	R\$ 1.151,50	UM MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 34.544,97	TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS
10	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 2" 11/4" NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 4 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA EM POLIÉSTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSO 1/2 X 1" ZINCADO COM PORCA AUTOTRAVANTE BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 260MM X 1/4 COM SEIS ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA POR PROCESSO MIG, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6205 DDU, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045.</p>	UND	30	PRÓPRIA	R\$ 1.113,70	UM MIL CENTO E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 33.410,97	TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS



<p>ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X6CM; DIMENSÕES: ALTURA: 1300MM A 1550MM / LARGURA: 750MM A 1500MM / PROFUNDIDADE: 1100 MM A 1500MM PROTEÇÃO ANTICORRÓSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO. CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO: 2 USUÁRIOS GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>							
<p>11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO. EQUIPAMENTOS DE EXERCÍCIOS INTEGRADOS ADAPTADOS PARA CADEIRANTES, COM OS EXERCÍCIOS: PUXADOR - DESENVOLVE A MUSCULATURA DOS OMBROS ROTAÇÃO DE BRAÇOS ATRAVÉS DE "PEDIVELA" E VOLANTE DIAGONAL DUPLA - MELHORAM A MOBILIDADE DAS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES PEITORAL - DESENVOLVE A MUSCULATURA DOS OMBROS E ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO DE AÇO CARBONO COM SEÇÃO QUADRADA DE NO MÍNIMO 120MMX120MM OU SEÇÃO CIRCULAR DE NO MÍNIMO 4", COM 3MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO COM POLIÉSTER A FOGO. TODAS AS PORCAS AUTOTRAVANTE E PARAFUSOS COM TRAVA ROSCA DE ALTO TORQUE, TODOS ZINCADOS. ACABAMENTOS ARREDONDADOS, SEM ARESTAS OU CANTOS VIVOS. PRODUTO INTEIRAMENTE MONTADO PELO SISTEMA DE SOLDAGEM MIG. O EQUIPAMENTO DEVE PASSAR POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X6CM; BASE DE FIXAÇÃO DO APARELHO COM CORTES A LASER SENDO FIXADO AO PISO COM CHUMBADORES PARABOLT. ROLAMENTOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60MM COM CERCA DE 6MM DE ESPESSURA. 2 VOLANTES EM TUBO DE AÇO COM MANOPLAS EM POLIETILENO. PEDALEIRA MANUAL COM PEDAIS EM POLIETILENO. DIMENSÕES GERAIS: 2000MMX1400MMX1750MM. DIMENSÕES: ALTURA: 1900MM A 2100MM / LARGURA: 1200MM A 1500MM / PROFUNDIDADE: 1400MM A 1900MM PROTEÇÃO ANTICORRÓSÃO</p>	<p>UND 30</p>	<p>PRÓPRIA</p>	<p>R\$ 2.251,80</p>	<p>DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS</p>	<p>R\$ 67.554,00</p>	<p>SESENTA E SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS</p>	



ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO. CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO: 4 USUÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO						
VALOR TOTAL						R\$ 457.245,00
QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS						

VALOR TOTAL: R\$ 457.245,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

- O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRA TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:

- ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;

- TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;

- SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADES CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZO CAUSADOS A CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

PREÇO UNITÁRIO E TOTAL PROPOSTOS, COTADOS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, JÁ CONSIDERADAS, NO MESMO, TODAS AS DESPESAS, INCLUSIVE TRIBUTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES DIRETA E INDIRETAMENTE NO OBJETO DESTE EDITAL!

TEJUCUOCA-CE 22 DE AGOSTO DE 2023.

ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA:39471476000146

Assinado de forma digital por ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA:39471476000146  
Dados: 2023.08.22 09:48:09 -03'00'

MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO

CPF: 072.948.643-57

RG: 20085852427

# ALMEIDA COMÉRCIO

- E SERVIÇOS LTDA -

RUA JOSÉ ANDRADE DE SOUZA N.329 - A LOJA (E)CENTRO TEJUCUOCA-CE CEP 62.610-000

TELEFONE: 85 9 97788474 - almeidacomercio23@gmail.com